


■ GEBERIT



Technical drawing of the front view of a cabinet. Dimensions include: width B, height H, top panel height 100, top panel width 18/23, top panel depth 5, top panel offset 5, top panel depth 23, top panel offset 0, top panel depth 0-20, top panel offset 73, top panel depth 195, top panel offset >30, top panel depth 1045, top panel offset 1045, top panel depth 1045, top panel offset 1045.



- Voor droogbouw
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehogte voorzetwandinstallaties
- Voor inbouw in ruimtehogte installatiewanden
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehogte Geberit Duofix systeemwanden
- Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011
- Voor wand-wc's tot 62 cm lang
- Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0-20 cm

- Statisch zelfdragend frame, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Frame met boorgaten $\varnothing 9$ mm voor bevestigen in de houtskeletbouw
- Frame voorbereid voor ondersteuning bij wc-keramiek met klein contactoppervlak
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen verstelbaar 0–20 cm
- Zelf remmende steunpoten
- Voetplaten draaibaar
- Diepte vloerbevestigingsconsole passend aan de inbouw in U-profielen UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix systeemprofielen

- Aansluitbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap monteerbaar, verstelbereik 45 mm
- Bevestiging aansluitbocht geluidsgeïsoleerd
- Inbouwreservoir met frontbediening
- Inbouwreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling direct naspoelen mogelijk
- Montag- en onderhoudswerkzaamheden aan het inbouwreservoir zonder gereedschap
- Wataansluiting achter of boven in het midden
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil
- Sparingkoker inkortbaar
- Met mantelbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douchewc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Power & Connect Box monteerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling	6 / 3 l
spoelhoeveelheid	
Instelbereik grote spoeling	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
In hoogte verstelbaar	Nee

LEVERINGSOMVANG

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en handwiel
- Springkoker
- 2 wandankers
- 2 beschermkappen
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Aansluitbocht voor wc, van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Geluidsisolatieset
- Bevestigingsmateriaal

TOEBEHOREN

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsapparaat voor element voor wand-wc
- Geberit set ondersteuningen voor wc-keramiek met klein contactoppervlak
- Brandpreventieset EI 90, voor Geberit Duofix element voor wand-wc
- Geberit Duofix set wandankers voor afzonderlijke montage
- Geberit Duofix set wandankers voor afzonderlijke en systeemmontage

- Geberit Duofix bevestigingsmateriaal voor staanderafstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix set voetverlengingen voor vloeropbouw 20–40 cm
- Geberit Duofix V-rail voor beplatingsondersteuning 45° / 90°

INFO

- Levering van de 111.968.00.5 per 12 stuks met minimale verpakking

<i>Art. nr.</i>	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm	<i>T</i> cm
111.308.00.5	50	112	12
111.968.00.5	50	112	12