



Nieuwe aansluitingen WPU 5G

Nieuwe aansluitingen op de bodemenergie warmtepomp WPU 5G

Vanaf september 2023 voorzien wij, gedurende een overgangsfase, de WPU warmtepomp met nieuwe aansluitingen. De voordelen van deze nieuwe aansluitingen zijn:

- minder handelingen nodig bij installatie
- betere en netter-afgewerkte isolatie
- gemakkelijker te demonteren.

In deze leaflet leest u er meer over.

Wat gaat er veranderen?

De WPU is tot nu toe altijd uitgevoerd met 22mm spie aansluitingen. De bron en CV werden door middel van perskoppelingen aangesloten. Voor het tapwatergedeelte werd er gewerkt met een knelkoppeling. De perskoppeling moet met speciaal gereedschap, de perstang, worden geperst. Het nadeel van deze methode is dat er een permanente verbinding tot stand wordt gebracht. In situaties waarbij de koppelingen los moeten worden gemaakt, zijn deze koppelingen lastig te verwijderen. Tevens bestaat de wens bij onze klanten voor het gemakkelijk kunnen meten van de flow en de druk in het systeem. Vandaar dat we deze nieuwe aansluitingen hebben ontwikkeld, welke met een draadverbinding (G1") met vlakke pakking worden verbonden en waar een manometer, afsluiters en meetnipples eenvoudig op kunnen worden aangesloten.

Nieuwe artikelnummers

Deze wijziging betekent dat er nieuwe artikelnummers komen. We hebben een speciale landingspage klaargezet met daarop alle informatie: www.ithodaalderop.nl/nieuweaansluitingen. De artikelnummers van de orders zullen automatisch door ons worden omgezet. Op de landingspage is een oud-nieuw tabel opgenomen met de artikelnummers, zodat u kunt zien welke nieuwe artikelnummers u in de toekomst nodig heeft.

Hoe zien de wijzigingen er in detail uit?



WPU met huidige aansluitingen
6x 22mm spie
Inbouwhoogte exclusief perskoppelingen: 685mm



WPU met nieuwe aansluitingen
6x G1" (vlakke pakking)
Inbouwhoogte inclusief nieuwe aansluitingen: 695mm

Standaard meegeleverd

De volgende onderdelen vindt u in de met deze WPU 5G meegeleverde aansluitset:

- Twee compacte 90° kogelkranen + vlakke pakking voor de tapwater-aansluitingen.
- EPP-isolatieschalen voor eenvoudige isolatie van zowel de bron- als de afgifte-aansluitingen



WPU met gemonteerde kogelkranen en geïsoleerde bron- en afgifte-aansluitingen.

Accessoires:

De volgende artikelen dienen separaat te worden besteld.

- Externe aansluitset (Deze is altijd nodig en heeft een nieuw artikelnummer). De set is met of zonder drukexpansievat verkrijgbaar.
- Manometer (optioneel)
- Meetnipples (optioneel, t.b.v. diagnose)



Manometer set incl. verlengstuk

Artikelnummer: 04-00141



Meetnippelset 1/4"BU

Artikelnummer: 04-00139



Set flexibele leidingen voor aansluitingen bron of afgiftesysteem incl. isolatie

Artikelnummer: 04-00142



Set flexibele leidingen voor aansluitingen bron of afgiftesysteem incl. isolatie en drukexpansievat

Artikelnummer: 04-00143

Nog vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe aansluitingen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Itho Daalderop of de afdeling Ordersupport (bereikbaar via: 088 427 5430).